

# サーチライト

## Search Light



ビームの回転・開閉、灯体の左右スイングなどにより、屋外における光の演出が従来より新しい演出に変化し、注目度と話題性がグレードアップします。

SC-3 施工事例



SP-1 施工事例



DM-2 施工事例



SC-1



仕様 (POWER SUPPLY 別置)  
 供給電源: AC200V  
 3φ 3W& アース  
 本体重量: 55kg  
 ■ 555 × 555 × 1260  
 ランプ: 2500W, 3000W, 4000W



POWER SUPPLY

2500w : 255H × 490W × 445D  
 3000w : 255H × 490W × 445D  
 4000w : 245H × 490W × 495D

SC-3



仕様 (POWER SUPPLY 別置)  
 供給電源: AC200V 3φ 3W& アース  
 本体重量: 150kg ■ 2450 × 2450 × 1380  
 ランプ: 2500W, 3000W, 4000W

SC-4



仕様 (POWER SUPPLY 別置)  
 供給電源: AC200V 3φ 3W& アース  
 本体重量: 180kg ■ 2650 × 2650 × 1380  
 ランプ: 2500W, 3000W, 4000W

DM-2



仕様  
 供給電源: AC200V 単相 50/60Hz& アース  
 起動時 50A 安定時 37.5A  
 力率改善コンデンサー内蔵  
 重量: 108kg  
 ランプ: HMD6600W メタルハライドランプ  
 平均寿命 500 時間

SP-1



仕様  
 供給電源: AC200V 単相 50/60Hz& アース  
 起動時 16A 安定時 14.5A  
 力率改善コンデンサー内蔵  
 重量: 65kg  
 ランプ: STI3000W メタルハライドランプ  
 平均寿命 1000 時間

※ 機器類の詳細な仕様等は、別紙仕様書及び取り扱い説明書をご参考ください。



株式会社 **プレス**

〒157-0072 東京都世田谷区祖師谷 4-10-13

TEL 03-5490-7056 FAX 03-5490-1092

<http://www.breath-net.co.jp>

\* 製品の仕様、その他は、改良のため予告なく変更することがあります。

2006年9月現在