

# ライトアップ LED

## LED for Lighting



イベント会場や店舗ディスプレイ、商業施設での効果的なイメージアップに最適です。

パワー LED



エクステリア LED36

パワー LED



エクステリア LED12

パワー LED



エクステリアシリーズ



エクステリア LED MINI



ストリップモジュール LED



リング LED

	LED 数 R	LED 数 G	LED 数 B	電圧(W)	電圧 (V)	照度 (LUX/1M)	重量(g)	サイズ	ハウジング
エクステリア LED36	パワー LED12	パワー LED12	パワー LED12	48.8	DC48	R480,G360,B576	4000	φ 174 × H48	銀色アルマイト
エクステリア LED12	パワー LED4	パワー LED4	パワー LED4	13.6	DC48	R160,G120,B192	3600	φ 117 × H48	銀色アルマイト
エクステリア LEDmini	18	15	12	6	DC24	350	350	φ 90 × H94	アルミニウム
ストリップモジュール LED400	パワー LED4	パワー LED4	パワー LED4	13.6	DC48	R160,G120,B192	-	W417 × H23 × D57	銀色アルマイト
ストリップモジュール LED600	パワー LED5	パワー LED5	パワー LED5	20.4	DC48	R240,G180,B288	-	W617 × H23 × D57	銀色アルマイト
ストリップモジュール LED1200	パワー LED6	パワー LED6	パワー LED6	40.8	DC48	R480,G360,B576	-	W1217 × H23 × D57	銀色アルマイト
リング LED30	36	30	24	12	DC24	700	900	外径 122 × 内径 30 × D54	アルミニウム
リング LED66	54	45	36	16	DC24	1000	1250	外径 158 × 内径 66 × D54	アルミニウム

※ 機器類の詳細な仕様等は、別紙仕様書及び取り扱い説明書をご参考ください。



株式会社 **ブレス**

〒157-0072 東京都世田谷区祖師谷 4-10-13

TEL 03-5490-7056 FAX 03-5490-1092

<http://www.breath-net.co.jp>

\* 製品の仕様、その他は、改良のため予告なく変更することがあります。

2006年1月現在